
DONNÉES DU PRODUIT

1021, 1023-F, 1025

Le Promoteur D'adhésion Plasto-Mend TPO

DESCRIPTION:

Le promoteur d'adhésion Plasto-Mend TPO est formulé pour la réparation de toutes les pièces en polypropylène (PP) et en oléfine thermoplastique (TPO). **IMPORTANT:** Le promoteur d'adhésion Plasto-Mend TPO doit être utilisé pour les réparations de surfaces en TPO flexibles et semi-rigides afin d'éviter toute rupture ou défectuosité.

UTILISATION:

Le Promoteur D'adhésion Plasto-Mend TPO est employé pour toutes les réparations et la rotation of plastiques: PP, PE, et TPO.

APPLICATION: (NON-AÉROSOL)

1. Appliquez Promotor de adherencia de TPO dans une couche égale mince, en utilisant un petit bout liquide (1.4 – 1.6mm) et 35-45 livres par pouce carré au pistolet.
2. Laissez sécher 10-15 minutes avant l'amorçage.

APPLICATION: (AÉROSOL)

1. Bien agiter.
2. Tenir la canette à la verticale et vaporiser à 8 à 10 pouces de la surface, en appliquant une couche mince et uniforme.
3. Laisser sécher 10 à 15 minutes avant d'appliquer l'apprêt.

Remarque: Pour des résultats optimums, ne pas appliquer plus d'une couche.

NE CONVIENT PAS AUX PLASTIQUES SMC, ABS OU TRAITÉ PAR IMPULSIONS.

AVANTAGES:

- Améliore l'adhérence des matériaux et des enduits de réparation
- Sèche rapidement
- Facile à employer et s'appliquer
- Élimine la peinture ébréchant et épluchant

COMPÉTITION:

Dominion Sure Seal	XPPP, XPP1
ProTech	AD500, AD501
Dupont	2220S

EMPAQUETAGE:

- #1021 Le promoteur d'adhésion Plasto-Mend TPO, 3.78 L (Gallon), 2 par boîte
#1023-F Le promoteur d'adhésion Plasto-Mend TPO, 473 ml Aérosol (16 oz), 6 par boîte
#1025 Le promoteur d'adhésion Plasto-Mend TPO, 18.90 L (5 Gallon), 1 par boîte

