
DONNÉES DU PRODUIT

1154

L'apprêt Pour Aluminium

DESCRIPTION:

L'apprêt pour aluminium de Transtar est conçu pour une utilisation avec l'adhésif structurel à 60 minutes de Transtar, N°1142. Ce produit est excellent pour la préparation des substrats en aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES:

ASPECT: Liquide Vert
CONCENTRATION EN V.O.C.: 0.00#/gal

CONSEILS D'APPLICATION:

1. Enlevez la graisse ou la poussière au moyen du solvant 4074 GP ou 9783/9784 Acry.
2. Appliquez l'apprêt pour aluminium (au moyen d'un vaporisateur, rouleau, vaporisateur sous pression ou pinceau) aux substrats en aluminium à coller. Nettoyez l'applicateur après usage.
4. Attendez au moins 1 heure pour que la conversion se produise.
5. Rincez abondamment avec de l'eau et séchez à l'aide d'un chiffon propre pour enlever tous les résidus. (N'utilisez pas de solvant).

AVANTAGES:

- Décape l'acier et l'aluminium
- Met un terme à toute corrosion future
- Améliore l'adhésion des matériaux aux substrats en aluminium
- Facile à vaporiser, bac de vaporisation prêt à l'emploi
- Pour une utilisation dans les domaines de l'automobile et industriels

EMPAQUETAGE:

#1154 L'apprêt pour Aluminium, Quart, 6 par boîte

