
DONNÉES DU PRODUIT

4361-F, 4363-F, 4364-F

Couche de fond caoutchoutée à séchage rapide

DESCRIPTION:

La Couche de fond caoutchoutée à séchage rapide peut être peinte et ne craquera pas et ne s'écaillera pas dans des conditions normales. Excellente pour les panneaux neufs et le remplacement des ailes d'automobile, les réparations de sections, les joints soudés et les perforations par la rouille ; utilisée comme antirouille et matériau absorbant le son. Étanche à la poussière, aux émanations, à la chaleur et au froid.

APPLICATION:

Aérosol: BIEN AGITER! Lavez et nettoyez avec un agent solvant de type Aqua SCAT #6351/6354, Speedi SCAT #6321 ou SCAT #6311 pour bien enlever toute la rouille, la saleté et la graisse. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser à température de la pièce, jamais au dessous de 10°C (50°F). Vaporisez avec des mouvements de va-et-vient légers en tenant le contenant droit à environ 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface. Plusieurs couches minces produiront un meilleur fini qu'une seule couche épaisse. Essuyez le surplus d'aérosol à l'aide de l'agent Acry Solvent #9783/9874.

Quart/Gallon: Bien mélanger avant l'emploi. Lavez et nettoyez avec un agent solvant de type Aqua SCAT #6351/6354, Speedi SCAT #6321 ou SCAT #6311 pour bien enlever toute la rouille, la saleté et la graisse. Appliquer au moyen d'un pistolet-applicateur, en utilisant une pression d'air de 40-60 lb/po2. Laisser sécher pendant au moins 4 heures avant de peindre. Bien nettoyer le pistolet-applicateur au moyen du Acry Solvent #9783/9874 immédiatement après l'usage.

REMARQUE: Ce produit contient du bitume. Il peut tacher les couches de finition de couleur pâle.

AVANTAGES:

- À séchage rapide, facile à appliquer
- Excellente résistance à l'abrasion
- Préserve la couleur noire
- Ne s'amollira pas et ne coulera pas
- Sèche complètement tout en demeurant flexible
- Étanche à la poussière, aux émanations, à la chaleur et au froid
- Ensemble aérosol ne nécessitant pas de nettoyage
- Conforme aux normes canadiennes et USA

COMPÉTITION:

3M Body Schutz
FE Rubberized Undercoating
Rusfree Rubberized Undercoating

EMPAQUETAGE:

4361-F La Couche de fond caoutchoutée à séchage rapide, 3.78 L (Gallon), 2 par boîte

4363-F La Couche de fond caoutchoutée à séchage rapide, 710 ml Aérosol (24 fl oz), 6 par boîte

4364-F La Couche de fond caoutchoutée à séchage rapide, 0.946 L (Quart), 6 par boîte

