
DONNÉES DU PRODUIT

4373

Couche de fond caoutchoutée

DESCRIPTION:

La couche de fond caoutchoutée est conçue pour les panneaux neufs et les ailes de rechange, les réparations par sections ou segments, les joints soudés et les perforations causées par la rouille en tant qu'insonorisant et agent de prévention antirouille. Offre une protection contre la poussière, les vapeurs, la chaleur et le froid. Pour des résultats optimums, utiliser à température ambiante.

APPLICATION:

1. Bien agiter.
2. Nettoyer la surface au moyen du nettoyeur SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT #69351/6354.
3. Tenir la canette à 8 à 10 pouces de la surface, appliquer 2 à 3 couches minces et uniformes. Des mouvements courts et uniformes produiront les meilleurs résultats.
4. Essuyez le surplus d'aérosol à l'aide de l'agent Acry Solvent #9783/9874.

IMPORTANT: Les composants d'échappement des automobiles équipées d'un convertisseur catalytique fonctionnent à des températures dépassant les 538°C (1000°F). Dans ce cas, évitez l'application d'une couche de fond et/ou de traitement antirouille à moins de 30 cm (12 po) du système d'échappement.

AVANTAGES:

- À séchage rapide
- Économique
- Excellente assurance
- Excellente adhérence
- Ensemble aérosol ne nécessitant pas de nettoyage
- Conforme aux normes canadiennes

EMPAQUETAGE:

4373 La couche de fond caoutchoutée, 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte

