

DONNÉES DU PRODUIT

4423

L'antirouille Ambre

DESCRIPTION:

L'antirouille ambre Body Tec reproduit l'apparence des EMO tout en offrant une protection antirouille supérieure. Cet enduit anticorrosion va rejoindre les endroits les plus difficiles d'accès. Approprié pour le remplacement de panneaux et pour la protection de nouveaux véhicules, il va restaurer la protection antirouille originale en respectant les spécifications originales trouvée à l'intérieur des ailes et des panneaux de remplacement.

Note: L'antirouille Ambre n'est pas recommandée pour les endroits exposés tels que le compartiment à bagages ou le compartiment moteur, vu que le produit reste collant après l'application.

DONNÉES TECHNIQUES:

ASPECT: Liquide Ambre

CONCENTRATION EN V.O.C: 60.7% en poids

RAPPORT DE PERFORMANCES:

TEST

Adhésion sur métal

Résistance à l'eau

CONDITION

1 heure @ 24°C (75°F) après application

3 semaines @ 24°C (75°F)

RÉSULTATS

Très bon

Excellent (aucune perte d'adhésion)

Pas de rouille, écaillage ou perte d'adhésion

Exposition saline de GM 9540/B 5000 heures

APPLICATION:

1. Bien agiter
2. Nettoyez la surface avec Aqua SCAT 2 (TDS225), Speedi SCAT (TDS223) ou SCAT (TDS222).
3. Tenir la canette à 10 à 12 pouces de la surface à peindre et appliquer 2 - 3 couches uniformes. Des applications courtes et égales produiront de meilleurs résultats.
4. Enlevez le surplus de vaporisation avec Acry Solvent (TDS316).

Note: Allouez quelques heures afin que les vapeurs inflammables s'échappent lorsqu'appliqué dans des endroits fermés. Ventiler avec de l'air comprimé aide à enlever les vapeurs.

AVANTAGES:

- Restera collant et flexible une fois appliqué
- Bonne vaporisation dans les endroits difficiles d'accès
- Résistant à l'abrasion
- Excellente performance aussi aux températures hautes que basses

COMPÉTITION:

3M 08891

EMPAQUETAGE:

4423 L'antirouille Ambre, 710 ml Aérosol (24 fl oz), 6 par boîte

