

DONNÉES DU PRODUIT

4516

Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation

DESCRIPTION:

Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation Body-Tec[®] est spécifiquement formulé pour l'usage avec le ruban de fixation Transtar. Il s'agit d'un apprêt liquide servant à améliorer l'adhésion de la plupart des plastiques (TPO, PPO, PP, PC, etc.) à faible tension superficielle ainsi que des baguettes de protection latérales et gainages moulés par injection utilisés dans les garnitures automobiles extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES:

ASPECT:	Liquide Clair
SOLIDE:	7.0% en poids
SÉCHEZ POUR TOUCHER:	5 minutes
POINT D'INFLAMMABILITÉ:	7°C (45°F)
CONCENTRATION EN V.O.C.:	859g/l (7.17 #/gal)
POUVOIR COUVRANT:	110 in ²
VIE EN TABLETTE:	1 année de non-ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces d'adhérence doivent être propres et sèches. Nettoyez les surfaces de la pièce et les surfaces contaminées avec un chiffon non pelucheux et le produit Transtar Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT #6351/6354. Ensuite, passez un chiffon non pelucheux et non traité ainsi sur les surfaces. Respectez les précautions d'emploi du produit.

APPLICATION:

Le promoteur d'adhérence pour ruban de fixation est disponible dans un conteneur plastique facile à utiliser muni d'un applicateur.

Appliquez une couche mince et uniforme du promoteur d'adhésion sur la pièce avant d'y appliquer le ruban de fixation. Bien que le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité, il est recommandé de respecter un temps de séchage d'au moins 5 minutes. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'appliquer le ruban de fixation à usage automobile Transtar sur la pièce dès que le promoteur d'adhésion est sec ou pas plus de 24 heures après l'application de l'apprêt. Veillez à ce que la surface d'apprêt ne soit pas contaminée avant d'appliquer le ruban de fixation à usage automobile Transtar.

Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation n'endommage pas la peinture durcie*. Toutefois, ne l'utilisez pas sur des substrats réversibles tels que vernis, émail non catalysé et apprêts généraux 1K.

*En utilisant Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation sur les surfaces peintes, vérifiez la compatibilité sur des secteurs cachés.

NETTOYEZ:

Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation peuvent être nettoyés avec du Acry Solvent #9783/9784, les réducteurs de catégorie d'uréthane de #6700 séries ou le diluant de laque. Soyez sûr d'appliquer l'instigateur d'adhérence et tous les dissolvants seulement aux domaines qui seront entièrement couverts par la pièce pour empêcher des dommages cosmétiques.

COMPÉTITION:

Duramix 4959 3M 06396 PPG OneChoice SU4902



EMPAQUETAGE:

#4516 Le promoteur d'adhésion pour ruban de fixation, 118 ml (4 fl oz), 6 par boîte
TRANSTAR AUTOBODY TECHNOLOGIES • 2040 HEISERMAN DRIVE, BRIGHTON, MI 48114 • (800) 824-2843
FAX (800) 477-7923 • EMAIL: info@tat-co.com