

# DONNÉES DU PRODUIT

## 4603, 4613, 4623, 4633, 4673

### L'apprêt 2 en 1

#### DESCRIPTION:

L'apprêt 2 en 1 est un revêtement spécialement conçu pour la préparation de pièces automobiles flexibles ou rigides, en plastique ou en métal. Cet apprêt sèche rapidement, assure une excellente adhérence, procure une couche de base et de liaison supérieure, et est facile à sabler. Grâce à sa formule unique, il résiste bien aux fissures causées par le froid.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

APPEARANCE:	Gris, Noir, Oxyde Rouge, Blanc, Rose				
SOLIDE:	17% en poids				
POUVOIR COUVRANT:	432 pieds carres/gallon				
CONCENTRATION EN V.O.C.:	4603	63.5%, MIR 1.06	4613	63.4%, MIR 1.02	4623 63%, MIR 1.06
	4633	63%, MIR 1.07	4673	63.4%, MIR 1.2	
DURÉE DE STOCKAGE:	1 an				

#### APPLICATION:

Nettoyer la surface à apprêter au moyen du décapant pour cire et silicone SCAT 6311. Masquer et poncer au besoin. Bien agiter pendant 1 à 2 minutes après que la bille de mélange ait commencé à se faire entendre. Tenir la canette à la verticale à 8 à 12 pouces de la surface. Appliquer 2 à 3 couches humides moyennes et laisser prendre entre chaque couche. Attendre 15 à 20 minutes avant de poncer. Poncez avec le papier sablé de 400 granulats jusqu'à ce qu'une surface douce soit atteinte. Nettoyez encore avec SCAT, secteur de chiffon avec un tissu de pointe et appliquez la peinture de manteau par instructions de fabricants.

*Demo: Utiliser la canette de spray sur une section de plastique ou de métal proprement préparée (sablée et nettoyée) Démontrez comment le produit remplit et bâtit rapidement. Ayez le client appliquer le matériel afin qu'il expérimente les performances du produit. Sur les parties en plastique, pliez le morceau et démontrez l'excellente flexibilité.*

#### AVANTAGES:

- Pour utilisation sur le plastique ou le métal
- Excellente résistance à la corrosion
- Séchage rapide et flexibilité
- Sablage facile avec film et remplissage supérieur.
- Excellente adhérence sur les surfaces en plastiques ou en métal.

#### COMPÉTITION:

Marson Reflex #80515	SEM 39133
RubberSeal Fill & Flex Primer #RS-516	SW Ultrafill G2A147, G2A156, G2R146
Crest Prima-Flex #AP-F	Premier Flexible Primer #91920

#### EMPAQUETAGE:

4603	L'apprêt 2 en 1 (Gris), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
4613	L'apprêt 2 en 1 (Noir), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
4623	L'apprêt 2 en 1 (Oxyde Rouge), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
4633	L'apprêt 2 en 1 (Blanc), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte
4673	L'apprêt 2 en 1 (Rose), 591 ml Aérosol (20 fl oz), 6 par boîte

