

---

# DONNÉES DU PRODUIT

---

## 6351, 6354 Aqua SCAT Dégraissant à Base Aqueuse

### DESCRIPTION:

Aqua SCAT est un nettoyant et dégraissant non dangereux, sans solvant, conçu pour le nettoyage des surfaces avant l'application d'un apprêt, d'un scellant, d'une couche de fond, d'un enduit lustré ou de tout autre revêtement. Il se destine à être utilisé pour le nettoyage final des métaux, plastiques et revêtements. Il déloge la poussière de ponçage et la crasse de ces surfaces. Aqua SCAT agit efficacement pour éliminer la crasse, le sel, la poussière, les insectes, les fientes, les huiles de silicone, les cires et les résidus de papier-cache. Lorsque utilisé selon le mode d'emploi, le dégraissant n°6351/6354 ne laisse aucun résidu nuisible et n'affecte aucunement l'adhérence du revêtement.

### DONNÉES TECHNIQUES:

APPARENCE:	Liquide Clair
% SOLIDE:	<10%
CONCENTRATION EN V.O.C.:	0g/l (0.0 #/gal)
VIE EN TABLETTE:	1 An (si non ouvert)

### SUPPORTS RECOMMANDÉS:

Excellent pour nettoyer les finis poncés, anciens ou d'origine, ainsi que les surfaces revêtues d'un apprêt ou d'un enduit de surfacage et ayant été poncées par la suite.

Métal nu  
Couches de finition et apprêts d'origine  
Refinissage des sous-couches et couches de finition  
Substrats et apprêts poncés  
Surfaces repeintes, sèches  
Scellants séchés  
Plastiques (PU, TPO, RIM, PPO)

### AVANTAGES:

- V.O.C. librement
- Remplace les dissolvants dangereux, inflammables et malsains
- Définition de la SCAQMD de rassemblements comme dissolvant propre d'air
- Aucunes odeurs blessantes
- Enlève beaucoup de différents sols et contaminants
- Enlève facilement la cire et l'habillage de composer (dans des montants de porte de porte, etc...)
- Ne gonflera pas ou ne nuira pas à des plastiques

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D'APPLICATION

---

### EMPAQUETAGE:

- 6351 Aqua SCAT Dégraissant à Base Aqueuse, 3.78 L, 4 par boîte  
6354 Aqua SCAT Dégraissant à Base Aqueuse, 0.946 L, 6 par boîte



# **6351, 6354**

## **Aqua SCAT**

### **Dégraissant à Base Aqueuse**

#### **APPLICATION:**

Appliquer Aqua SCAT sur la surface à nettoyer au moyen d'une bouteille pulvérisatrice à brouillard fin (comprise avec la bouteille d'un gallon) ou à l'aide d'un chiffon propre généreusement imbibé. Essuyer la surface pendant qu'elle est encore humide et essuyer à nouveau avec un chiffon propre et sec avant que le produit s'évapore. Répéter l'application au besoin. Le port de lunettes de protection et de gants en caoutchouc est recommandé.

Remarque: Ne pas laisser Aqua SCAT sécher sur la surface car cela risquerait d'y laisser les contaminants qu'on tentait d'enlever. Si le produit a séché, appliquer de nouveau. Ce produit n'est pas recommandé pour nettoyer des pistolets-pulvérisateurs ou outils.

*Remarque: Ne pas utiliser le dégraissant n°6351/6354 pour nettoyer du verre ou des pièces en plastique transparent.*

#### **COMPÉTITION:**

DuPont, 3909S  
Spies Hecker, 7090  
Standox, 15889  
PPG Deltron, DX394  
PPG Specialty, SX1005  
ICI, P980-251  
Glasurit, 700-1  
Lesonal, 072616  
Sherwin Williams, W4K 157  
Matrix, MXW9001