

---

# DONNÉES DU PRODUIT

---

6363

## Mélangeur De Bord Melt Away

### DESCRIPTION:

Mélangeur De Bord Melt Away est un moyen simple et précis de dissoudre les traces de surpulvérisation sur les bords des revêtements (apprêt, scellant ou couche transparente). Mélangeur De Bord Melt Away est d'autant plus efficace qu'il assure un chevauchement invisible et adoucit les joints de chaque réparation. Idéal pour les couches transparentes à teneur moyenne ou élevée en matières solides.

### DONNÉES TECHNIQUES:

APPARENCE:	Liquide Clair
CONCENTRATION EN V.O.C.:	6363: 750g/l (6.26#/gal) et 99,89% en poids
VIE EN TABLETTE:	1 An (si non ouvert)

### APPLICATION:

Mélangeur De Bord Melt Away s'utilise pour les travaux de chevauchement ou les réparations ponctuelles. Le procédé a pour effet de créer une interface entre le revêtement existant et sec, et la couche transparente nouvellement appliquée. Si cette interface n'est pas traitée, le joint sera visible lorsque le produit aura séché.

### INSTRUCTIONS:

Immédiatement après avoir appliqué une dernière couche de revêtement (apprêt, scellant ou couche transparente) susceptible de laisser paraître le joint, tenir la canette à 8 ou 10 po de la surface et appliquer une très légère couche (bruine) de Mélangeur De Bord Melt Away sur le chevauchement. Bidon de mouvement rapidement en s'appliquant pour empêcher l'application finie du matériel! ÉVITER DE SURAPPLIQUER, AU RISQUE DE CAUSER DES COULURES. Laisser prendre pendant quelques minutes et, au besoin, appliquer une autre couche légère afin d'éliminer entièrement les bords secs.

**REMARQUE:** Pour des résultats optimums, appliquer en 1 ou 2 mouvements rapides de va-et-vient, immédiatement après l'application de la couche transparente. Le bord du chevauchement se fondra dans la couche transparente, ne nécessitant que peu ou pas de polissage ou de ponçage une fois que la couche transparente aura séché.

### AVANTAGES:

- Sauve le temps en éliminant la nécessité de poncer et polir les bords secs
- L'écurie UV - ne compromettra pas les propriétés des enduits

### COMPÉTITION:

U-Pol 2043  
RM UBR200 Universal Blending Reducer  
Dupont 19301S  
Spies Hecker 1031  
Sikkens SRA  
PPG DX840  
BASF UBR100



---

### EMPAQUETAGE:

6363 Mélangeur De Bord Melt Away , 591 ml Aérosol (20 oz), 6 par boîte