
DONNÉES DU PRODUIT

6701-F, 6704-F, 6711-F, 6714-F, 6721-F, 6724-F Le Diluant (0 VOC)

DESCRIPTION:

Le diluant Transtare est conçu pour être utilisé dans presque toutes les marques d'apprêt uréthane, couche de surface et vernis. De plus, ce produit peut être utilisé dans presque toutes les marques d'apprêt uréthane, couche de surface et vernis. Ces diluants peuvent être utilisés avec la couche de base No Mix Low VOC du système de couleur de base de façon à être conformes dans les 50 états. Il est recommandé pour les travaux complets, partiels et vous aide à produire un lustre brillant ainsi qu'une surface plus lisse.

DONNÉES TECHNIQUES:

RAPIDE:	16° - 21°C (60° - 70°F)
MILIEU:	18° - 26°C (65° - 80°F)
LENT:	24° - 32°C (75° - 90°F)

CONSEILS D'APPLICATION:

Lire toutes les procédures pour une utilisation propre et sécuritaire de ce produit. Vous devez vous référer à l'étiquette spécifique des produits d'apprêt de peinture ou du vernis afin de déterminer la réduction propre à chaque produit.

Note: Ce produit doit être mélangé avec d'autres matériaux avant application. Passez en revue et comprenez les avertissements sur tous les récipients puisque le mélange pulvérisable aura les risques de ses composants.

AVANTAGES:

- V.O.C. conforme
- Catégorie d'uréthane et qualité d'uréthane - ne contient aucun alcool ou eau
- Produit universel - peut être utilisé dans presque toutes les marques d'apprêt uréthane, couche de surface et vernis

COMPÉTITION:

PCL 8050 Medium Universal Exempt Reducer

EMPAQUETAGE:

6701-F Le Diluant (Rapide), 3.78 L (Gallon), 2 par boîte
6704-F Le Diluant (Rapide), 0.946 L (Quart), 6 par boîte
6711-F Le Diluant (Milieu), 3.78 L (Gallon), 2 par boîte
6714-F Le Diluant (Milieu), 0.946 L (Quart), 6 par boîte
6721-F Le Diluant (Lent), 3.78 L (Gallon), 2 par boîte
6724-F Le Diluant (Lent), 0.946 L (Quart), 6 par boîte

