

# DONNÉES DU PRODUIT

9194

## L'agent flexible universel pour uréthane

### DESCRIPTION:

L'agent flexible universel pour uréthane est destiné à accroître la flexibilité, la résistance à l'impact et à l'écaillage, de même que la protection aux UV pour les produits à l'uréthane deux composants (2K) de Transtar. L'agent flexible universel pour uréthane se mélange facilement et n'affecte pas le temps de séchage. Il augmente également l'adhésion sur les parties de plastique.

### TECHNICAL DATA:

DENSITÉ: 7.1#/gal  
CONCENTRATION EN V.O.C.: 0g/l (0.00#/gal) tel qu'emballé

### PROPORTIONS DE MÉLANGE:

2K Urethane Clearcoats: 6531, 6571, 6841, 6861, 7021, 7211, 7211-F, 7311, 7761-MTR, 9451, 9461				
Vieux	Proportions de Mélange avec 9194			
Proportions de Mélange	La Coche de Vernis	Activateur	#9194	
4:1	3	1	1	
3:1	2	1	1	
2:1	1 ½	1	½	
2K Urethane Primers: 6221, 6231, 6241, 6264, 6401, 6411, 6561, 6921				
Vieux	Proportions de Mélange avec 9194			
Proportions de Mélange	Le Primaire	Activateur	Solvant	#9194
4:1:1	3	1	1	1

### AVANTAGES:

- Augmente la flexibilité des uréthanes et couches de vernis 2K
- Augmente la résistance à l'écaillage
- Augmente la résistance à l'impact
- Améliore la protection aux UV
- Améliore l'adhésion sur les parties en plastique

### COMPÉTITION:

PPG - Universal Flexibilizer, DX814  
Dupont – Plas-Stick® 2350S Flexible Additive  
Akzo-Nobel – U-Tech LV Flex Agent  
Sikkens – Autocryl Elast-O-Actif, 386100  
Spies-Hecker – Elastic Additive 9050  
Standex – Standocryl® - 2K Mix 005-2K Plasticizer  
Sherwin-Williams – Multi-Flex® V6V299  
NAPA – Urethane Flexible Additive 3084  
Lesonal – Flex Additive

### EMPAQUETAGE:

9194 L'agent flexible universel pour uréthane, 0.946 L (Quart), 4 par boîte

