

Données du Produit

Le diluant No Mix est conçu pour être utilisé dans presque toutes les marques d'apprêt uréthane, couche de scellant, couche de surface et vernis. De plus, ce produit peut être utilisé dans presque toutes les marques d'apprêt uréthane, couche de scellant, couche de surface et vernis. Il est recommandé pour les travaux complets, partiels et vous aide à produire un lustre brillant ainsi qu'une surface plus lisse.

MÉLANGE/APPLICATION

Lire toutes les procédures pour une utilisation propre et sécuritaire de ce produit. Vous devez vous référer à l'étiquette spécifique des produits d'apprêt de peinture ou du vernis afin de déterminer la réduction propre à chaque produit.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT/DE NORMALISATION

Vitesse/La température: Rapide - 60-75°F (16-24°C)		Vitesse/La température: Normal - 65-80°F (18-26°C)	
Format: LV-541 (Gallon)		Format: LV-551 (Gallon)	
COV Réel	7.47#/gal (895 g/l)	COV Réel	7.44#/gal (891 g/l)
COV Réglementaire	7.47#/gal (895 g/l)	COV Réglementaire	7.44#/gal (891 g/l)
Cent en poids de matières volatiles	100%	Cent en poids de matières volatiles	100%
Pourcentage en poids d'eau	0	Pourcentage en poids d'eau	0
Pourcentage en poids des composés exemptés	0	Pourcentage en poids des composés exemptés	0
Pourcentage en volume de composés exemptés	0	Pourcentage en volume de composés exemptés	0
La densité du matériau #/gal	7.47	La densité du matériau #/gal	7.44
Vitesse/La température: Rapide - 60-75°F (16-24°C)		Vitesse/La température: Normal - 65-80°F (18-26°C)	
Format: LV-571 (Gallon)		Format: LV-581 (Gallon)	
COV Réel	0.00#/gal (0 g/l)	COV Réel	0.00#/gal (0 g/l)
COV Réglementaire	0.00#/gal (0 g/l)	COV Réglementaire	0.00#/gal (0 g/l)
Cent en poids de matières volatiles	100%	Cent en poids de matières volatiles	100%
Pourcentage en poids d'eau	0	Pourcentage en poids d'eau	0
Pourcentage en poids des composés exemptés	100%	Pourcentage en poids des composés exemptés	100%
Pourcentage en volume de composés exemptés	100%	Pourcentage en volume de composés exemptés	100%
La densité du matériau #/gal	8.74	La densité du matériau #/gal	9.79

LIMITATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Visitez www.tat-co.com pour assurer une utilisation des instructions les plus récentes et TDS sur ce produit.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Pour l'utilisation seulement par des peintres professionnels formés. Non à la vente ou à l'utilisation par le grand public.