



INFORMACION DE PRODUCTOS

1004

Lavado de Preparación

DESCRIPCIÓN:

Este promotor de adhesión y limpiador a base de agua único es su tipo, está diseñado para limpiar partes de plástico antes de empezar procedimientos adicionales de reparación.

APLICACIÓN:

1. Agítese bien. Recuerde quitar el relleno plástico en cuarto de galón antes de usar.
2. Limpie el área a reparar con Lavado de Preparación #1004 y una almohadilla de tallar para propósitos generales, para quitar la suciedad. Asegúrese que el Lavado de Preparación, 1004, se quede en el área de reparación cuando menos por dos minutos.
3. Enjuague completamente con agua y seque.
4. La superficie se debe tratar con "Bond-Tec®" el promotor de la adherencia "Plasto-Mend (TPO)" #1021/1023-F y aplique el relleno entre cuatro horas de aplicar el Lavado de Preparación #1004.

PUNTOS DE VENTA:

- Elimina la necesidad de lijar de las piezas del poliuretano del reemplazo.
- Proporciona la adherencia excepcional del relleno, pintura y el llenador de la reparacin en el poliuretano parte
- Dise específicamente limpiar los plasticos.
- Mejora la reparacin total cuando usado con el "Bond-Tec® System"

ESCALA COMPARATIVA:

Dupont	39195	3M	08973/83
Valspar	170	SEM	38354
Standox	11980	Omni	MX192
Marhyde	3222	Duramix	4910
Matrix	MS9001	Fusor	703
Montana	5990	Kent	10057

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

#1004 Lavado de Preparación, Quarto (0.946 L), 6 por cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.