

INFORMACION DE PRODUCTOS

1161

Relleno Flexible de "OEM" (negro y rosa)

DESCRIPCIÓN:

Este es un producto especialmente fabricado para fondear (Base) partes flexibles de un automóvil . Es de rápido secamiento, ofrece adhesión excelente, rellena y crea capa en forma suprema, y muy fácil de lijar. Debido a su fórmula especial, es resistente a agrietarse en temperaturas bajas.

DATA TÉCNICA:

PESO POR GALÓN:	8.6 libras por galón
% SOLIDOS:	35,5%
SOLVENTES:	Acetone, Toluene, Xylene, and Methanol
CUBRE (2,5MIL):	173 ft ²
CONTENIDO C.O.V.:	1161 5,96 #/gal (715g/l)
VIDA EN ARMARIO:	1 año
COLOR:	Negro o Rosa

APLICACION:

Limpie el área que va a ser reparada con SCAT Removedor de Ceras y Silicones #6311, Speedi SCAT #6321 o Aqua SCAT #6351/6354. Empapele y lije tanto como sea necesario. Si lo adquirió en galones no necesita adelgazar, agite el galón del producto con una paleta de mover pinturas . Aplique dos o tres manos húmedas, dejando un tiempo entre mano para que se evaporen los solventes , después esperen por lo menos 20 minutos antes de lijar.

ESCALA COMPARATIVA:

Marson Reflex #80515	RubberSeal Fill & Flex Primer #RS-516
Crest Prima-Flex #AP-F	Premier Autoware Flexible Primer #91920

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

1161 Relleno Flexible de "OEM", Galón (3.78 L), 4 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

