

## INFORMACION DE PRODUCTOS

4361, 4363, 4364

### Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido

#### DESCRIPCIÓN:

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad. Ahoga el ruido. Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar.

#### APLICACIÓN:

##### GALÓN Y CUARTO:

Agite completamente antes de usar. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Aplique con pistola usando una presión de aire de 40 a 60 psi en la pistola. Permita que seque cuando menos durante 4 horas antes de pintar. Limpie completamente la pistola con solvente de propósitos generales # 4074 inmediatamente después de usarse.

##### AEROSOL:

Agítese bien. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Para mejores resultados, use a temperaturas no menores a 50°F. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgadas de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. Quite el sobrerociado con el solvente de propósitos generales #4074.

#### PUNTOS DE VENTA:

- Rápido secamiento , fácil de aplicar.
- Excelente protector contra la corrosión.
- Retiene el color negro.
- No se corruga ni se corre.
- Seca completo pero se mantiene flexible.
- Mantiene afuera el polvo, humos, calor y frío.
- Empaque de aerosol no requiere limpieza de equipo.

#### COMPETENCIA:

3M Body Schultz  
FE Rubberized Undercoating  
Rusfree Rubberized Undercoating

*(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)*

#### TAMAÑO DEL ENVASE:

- # 4361 Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido , Galón, 2 por cartón
- # 4363 Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido , 24 oz. Aerosol, 6 por cartón
- # 4364 Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido , Cuarto, 6 por cartón



**NO RESPONSABILIDAD:** Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.