

Ficha Técnica

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad. Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar.

SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato		Substrato		Substrato	
Acero pintado o cebado	✓	Metal galvanizado	✓	Aluminio pintado o cebado	✓
Metal desnudo	✓	Aluminio desnudo	✓		

MEZCLA



Mezcla: Listo a Usar
Vida de la Mezcla: N/A

PREPARACIÓN DE SUPERFICES



Limpia con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394.

APLICACIÓN



AEROSOL: Agítese bien. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Use SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgadas de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. Quite el sobrero con Acry Solvent #9783/9784. Puede ser capa pintura después de una hora.



GALÓN O CUARTO: Agite completamente antes de usar. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Aplique con pistola usando presión de aire recomendada por el fabricante. Permita que seque cuando menos durante 4 horas antes de pintar. Limpie completamente la pistola con Acry Solvent #9783/9784 inmediatamente después de usarse.
NOTA: Este producto contiene asfalto que puede manchar los acabados de color claro.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Negro	Vida en armario: 1 año
Tamaño: Galón (4361-F), Cuarto (4364-F), 24 oz Aero (4363-F)	

REGULADOR

Categoría: Underbody Coating	4361-F/4364-F	Peso de compuestos exentos (%)	20.08
Real COV	2.74#/gal (328 g/l)	Volumen compuestos exentos (%)	23.35
Regulador COV	3.58#/gal (429 g/l)	Densidad del material #/gal	7.69
Peso de volátiles (%)	55.78	Categoría: Underbody Coating	4363-F
Peso de agua (%)	0.1	Contenido de COV	<40% por peso

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita www.tat-co.com.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
- Si mezcla con otros componentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.