

## Ficha Técnica

El Anticorrosivo color Amber iguala los originales de manufactura original, mientras protege de la corrección. Este producto penetra por los lugares difíciles de llegar producidos por los selladores. Diseñado para los paneles de reemplazo al igual que para vehículos nuevos, reemplaza los arreglos originales específicos encontrados en los interiores de los guardafango y paneles reemplazados. Nota: Este producto no se recomienda el uso en lugares expuestos como el baúl de equipaje, piso del auto interior, puesto a que el producto no seca y permanece pegajoso después de su aplicación.

### SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato		Substrato		Substrato	
Acero	✓	Acero galvanizado	✓	Aluminio	✓

### MEZCLA



Mezcla: Listo a Usar  
Vida de la Mezcla: N/A

### PREPARACIÓN DE SUPERFICES



Limpia con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394.

### APLICACIÓN



Agítese bien. Limpie bien la superficie con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321, Aqua SCAT 2 1391/1394. Ponga el bote de 8 a 10 pulgadas de la superficie y aplique dos o tres capas uniformes. Pasadas cortas y uniformes le producirán los mejores resultados. Remueva el sobrante de aplicación con Acry Solvent 9783/9784.

Nota: Para el uso con 4471, el kit de protección contra la corrosión - 4423 también se puede aplicar usando los tubos, incluidos en el kit 4471, para carriles guía interiores y otras aplicaciones difíciles de alcanzar.

Nota: Permitan varias horas después de la aplicación para que se escapen los vapores en lugares cerrados. Sople con aire comprimido para acelerar la remoción de los vapores.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Ámbar	Vida en armario: 1 año
Tamaño: 24 oz Aero	
Categoría: Undercoat	Contenido de COV: <75% por peso

### PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

Pruebas	Condiciones	Resultados
Adherencia a metal	1 hora @ 75°F (24°C) después de aplicado	muy bueno
Resistencia al agua	3 semanas @ 75°F (24°C)	excelente (no hubo pérdida de adherencia)

### LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Para más información sobre instrucciones de aplicación de productos visita [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com).
- See website ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de público general.
- Antes de usar lee las data técnica y normas de precaución.
- Si mezcla con otros componentes verifique que tan peligroso sea la combinación de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com).