



# Low Spot Finder Guide Coat 9183

**El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda visual para asegurar que las superficies imprimadas estén completamente lisas. Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de lija se pegue. Es de secado rápido y está listo para lijar en minutos. Proporciona el método rápido y eficiente encontrar puntos bajos en llenador del cuerpo, el relleno, las masillas que esmaltan y otros componentes de la reparación**



### Mezcla

Listo a usar.



### Preparación de Superficies/Aplicación

Agite bien. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, aplique una mano ligera y pareja sobre el área imprimada. Lije (secado: prelije con #80, acabe con #600; húmedo: prelije con #400, acabe con #800) hasta que el recubrimiento para asegurar un acabado liso ya no sea visible. Limpie la boquilla después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga obstrucción.



### Especificaciones del Producto

Color.....	Negro	Tamaño.....	20 oz aero
Vida en armario.....	3 años		



### Tiempo de Flash/Tiempo Secado

Lijar..... 1 - 2 min

### Regulador

Categoría.....	FCP
MIR.....	<0.80



### Limitacions y Precauciones

- Visite [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com) para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este producto.
- See website ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de TDS, etiqueta y SDS.
- Si se mezcla con otros componentes, la mezcla puede ser peligrosa para todos los componentes combinados.
- Todos los procedimientos operativos estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com).

**LIMITED WARRANTY**

El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso.

---