

## Ficha Técnica

El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda visual para asegurar que las superficies imprimadas estén completamente lisas. Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de lija se pegue. Es de secado rápido y está listo para lijar en minutos. Proporciona el método rápido y eficiente encontrar puntos bajos en llenador del cuerpo, el relleno, las masillas que esmaltan y otros componentes de la reparación.

### MEZCLA



Mezcla: Listo a Usar  
Vida de la Mezcla: N/A

### APLICACIÓN



1. Agite bien.
2. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, aplique una mano ligera y pareja sobre el área imprimada.
3. Lije (secado: prelije con #80, acabe con #600; húmedo: prelije con #400, acabe con #800) hasta que el recubrimiento para asegurar un acabado liso ya no sea visible.
4. Limpie la boquilla después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga obstrucción.

### TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO



Lijar: 1-2 minutos

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Negro	Vida en armario: 1 año
Tamaño: 20 oz Aero	

### REGULADOR

Categoría: FCP	9183
MIR	<0.80

### LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com).
- See website ([www-tat-co.com](http://www-tat-co.com)) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
- Si mezcla con otros componentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en [www.tat-co.com](http://www.tat-co.com).