

# INFORMACION DE PRODUCTOS

**9194**

## Aditivo “Universal Urethane Flex”

### DESCRIPCIÓN:

El Aditivo Universal Urethane Flex está diseñado para aumentar la flexibilidad, la resistencia a impactos, la resistencia a los daños ocasionados por las piedras, y la protección contra los rayos UV en los productos de uretano de dos componentes (2K) de Transtar. El Aditivo Universal Urethane Flex se mezcla con facilidad y no afecta los tiempos de secado. También aumenta la adhesión de las capas en las piezas de plástico.

### DATA TÉCNICA:

DENSIDAD: 7.1 # por galón  
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 0.00#/gal (0g/l)

### PROPORCIÓN DE MEZCLADO:

Proporción de Mezcla Estándar	Transparente de 2K: 6531, 6571, 6841, 6861, 7021, 7211, 7211-F, 7311, 7761-MTR, 9451, 9461	Capa Transparente	Activador #9194		
4:1	3	1	1		
3:1	2	1	1		
2:1	1½	1	½		
Proporción de Mezcla Estándar	Relleno de 2K: 6221, 6231, 6241, 6264, 6401, 6411, 6561, 6921	Relleno	Activador	Reductor	#9194
4:1:1	3	1	1	1	1
3:1:1	2	1	1	1	1
2:1:1	1½	1	1	½	½

### PUNTOS DE VENTA:

- Aumenta la flexibilidad de las capas transparentes y pinturas de primera capa de uretano 2k
- Aumenta la resistencia a los daños ocasionados por las piedras
- Aumenta la resistencia a los impactos
- Aumenta la protección contra los rayos UV
- Mejora la adhesión de las capas en las piezas de plástico

### COMPETENCIA:

PPG - Universal Flexibilizer, DX814  
Dupont – Plas-Stick® 2350S Flexible Additive  
Akzo-Nobel – U-Tech LV Flex Agent  
Sikkens – Autocryl Elast-O-Actif, 386100  
Spies-Hecker – Elastic Additive 9050  
Standex – Standocryl® - 2K Mix 005-2K Plasticizer  
Sherwin-Williams – Multi-Flex® V6V299  
NAPA – Urethane Flexible Additive 3084  
Lesonal – Flex Additive

**NO RESPONSABILIDAD:** Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confluables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

### TAMAÑO DEL ENVASE:

9194 Aditivo “Universal Urethane Flex”, Cuarto (0.946 L), 4 por cartón

