



INFORMACION DE PRODUCTOS

9233

Pintura de Reacondicionamiento Negro Mate

DESCRIPCIÓN:

La Pintura de Reacondicionamiento Negro Mate está diseñada para proveer a los técnicos en hojalatería y pintura automotriz de una capa al restaurar vehículos a la apariencia OEM.

DATA TÉCNICA:

SOLVENTES:	Glycol Ether, Acetone, Toluene, Xylene, Methyl Ethyl Ketone
CONTENIDO DE C.O.V.:	5,04#/gal (604g/l) and menos de 52% por peso
VALOR DE MIR:	1.38
VIDA EN ARMARIO:	Un año sin abrir

APLICACIÓN:

La superficie debe estar limpia y seca antes de pintarse. Para mejores resultados úsese a temperatura ambiente de interiores. Agítese bien. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgadas (de 20 a 25 cm) de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. **Nota:** Para no usar en superficies interiores.

PUNTOS DE VENTA:

- Conveniente envase de aerosol
- Seca rápida.
- Duplicados el final del OEM
- Capa durable

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

9233 Pintura de Reacondicionamiento Negro Mate, 16 oz. Aerosol, 12 por cartón.

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

