

Ficha Técnica

“Acry Solvent” es un limpiador de adhesivos que rápidamente ablanda y remueve los adhesivos, el alquitrán, grasa, aceite, selladores, cera, selladores anticorrosivos de chasis y silicones. Es seguro para usarse en pinturas cuando es utilizado como se indica.

MEZCLA



Mezcla: Listo a Usar
Vida de la Mezcla: N/A

APLICACIÓN



Aplica directamente o satura un paño limpio y frote/pule adhesivo o área sólida ligeramente para retirarlo. Repita si es necesario. Nota: En las superficies recién pintadas tenga cuidado de no inundar la superficie o frote duramente para evitar dañar el acabado. En áreas fuera adhesivo esté completamente seco o contaminantes son muy gruesas, tales como alquitrán, deje por unos minutos para que el Acry Solvent de penetrar. Repita si es necesario.

TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO



Lijar: 1-2 minutos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Blaro	Vida en armario: 1 año
Tamaño: 24 oz Aero (9783), Cuarto (9784)	

REGULADOR

Categoría: Limpiador	9784	Categoría: Desengrasante de uso general	9783
Real COV	5.51#/gal (661 g/l)	Contenido de COV	100%
Regulador COV	6.42#/gal (769 g/l)		
Peso de volátiles (%)	81.39		
Peso de agua (%)	0.1		
Peso de compuestos exentos (%)	11.68		
Volumen compuestos exentos (%)	14		
Densidad del material #/gal	7.93		

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita www.tat-co.com.
- See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profesional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
- Si mezcla con otros componentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.