



INFORMACION DE PRODUCTOS

NM-500

DESCRIPCIÓN:

Armonizador de Bi-capa

El Armonizador de Bi-capa NM-500 está diseñado para ayudar a armonizar colores metálicos, anacarados y de tres capas que NO SE MEZCLAN. NM-500 puede también utilizarse como capa transparente de rebordes y capa transparente de entre capas con aplicaciones de cinta adhesiva para dividir las superficies en los casos de pinturas de dos tonos y gráficos multicolores. El Armonizador de Bi-capa QUE NO SE MEZCLAN es estable bajo la luz UV y está listo para rociarse.

DATA TÉCNICA:

| | |
|----------------------|----------------------|
| APARIENCIA: | Claro blanco acuoso |
| % DE SÓLIDOS: | 14% |
| CONTENIDO DE V.O.C.: | 5.89 #/gal (705 g/l) |
| DENSIDAD: | 7.09 #/gal |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Por favor refiérase a la Hoja de Datos de la Bi-capa Que No Se Mezclan para ver las instrucciones de preparación de superficies.

APLICACIÓN Y MEZCLA:

ARMONIZACIÓN: Aplique 1-2 capas de NM-500 a los paneles de armonización que se han preparado. Deje que pasen 10-15 minutos de secado antes de aplicar la bi-capa. Aplique 2-3 capas de capa base a los paneles de reemplazo / áreas de reparación o hasta que se disimule. Extienda cada capa ligeramente más allá de la primera y disminuya gradualmente el espesor de cada capa cuando la aplique, deje que pase el tiempo de secado apropiado entre capas. Refiérase a la Hoja de Datos de Capas Claras QUE NO SE MEZCLAN para ver las instrucciones específicas de reducción y aplicación. Mezcle 2 partes de NM-500 con 1 parte de capa clara lista para el rociado y aplique 1-2 capas en el área de armonización. Deje que pasen 10 - 15 minutos de tiempo de secado y aplique la Capa Transparente Transtar que desee.

CAPA TRANSPARENTE DE ENTRE CAPAS: Si es necesario, siga las instrucciones de arriba. Deje que se seque el color 10 -15 minutos. Aplique 1 – 2 capas de NM-500 por todo el panel y deje que pasen 15 -20 minutos de secado antes de aplicar la cinta adhesiva para pinturas de dos tonos o gráficas.

CAPA TRANSPARENTE DE REBORDES: Deje que se seque el color 10—15 minutos. Aplique 2-3 capas de NM-500 y deje que pasen 15-20 minutos antes de tocarlo/ensamblarlo. Para aumentar el brillo pueden aplicarse más capas de NM-500 hasta un máximo de 6 capas.

PUNTOS DE VENTA:

- Ayuda a que se consigan reparaciones invisibles
- Ayuda en el control de los colores metálicos/anacarados en las armonizaciones
- Hace que el proceso de reacabado multicolor vaya más rápido
- Listo para rociar

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

TAMAÑO DEL ENVASE:

NM-500 Armonizador de Bi-capa, 2.5 Litro, 2/cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.